



Klanten en personeel hebben baat bij heldere communicatie. Mensen die een gehoorapparaat dragen profiteren van het gebruik kunnen maken van het Infrarood Ringleidingsysteem.

Slechthorende mensen kunnen zich vaak geïsoleerd voelen. Een gehoorapparaat kan hierbij helpen, maar deze laat alle geluiden op hetzelfde geluidsniveau binnen, dit is in drukke en luidruchtige situaties vaker een hindernis dan een hulp. Het kan veel misverstanden en frustratie veroorzaken.

In grotere ruimten, zoals vergaderzalen, bioscopen, kerken etc. kan het erg lastig zijn een

onderscheid te maken tussen het geluid dat men wil horen en het achtergrondgeluid. Het **Infrarood Ringleidingsysteem** maakt het sociale leven van de minderhorenden gemakkelijker en leuker. Met ingangen voor microfoon of lijn, gehoorapparaat dragers horen wat ze willen horen zonder hinder te ondervinden van achtergrondgeluid.

De zender, voorzien van twee kanalen kan ook

gebruikt worden voor audiovertaling of gelijktijdige vertaling via de hoofdtelefoons.

Met de zender die om de nek hangt ontvangt de drager van het gehoorapparaat direct helder geluid vanaf de bron naar het gehoorapparaat.

Verzeker de dragers van het gehoorapparaat ervan dat ze horen wat ze willen horen met het **Infrarood Ringleidingsysteem**.



De hier getoonde kleuren kunnen afwijken van werkelijke kleuren

### Kenmerken:

- Installatie en productuitleg door gekwalificeerde installateurs
- Lijn en microfoon ingang
- Gelijktijdige vertaling of audio uitleg door de versterker
- Dekt kleine en grote ruimten zonder gevaar voor geluidslekkage
- Er kunnen meerdere systemen gebruikt worden in hetzelfde gebouw zonder storingen
- Vermindert hinderlijk achtergrondgeluid
- Speciale prijzen zijn mogelijk bij de aankoop van meerdere systemen tegelijkertijd

### Klanten:

- Odeon/UCI Cinemas
- House of Fraser
- Gemeentekantoren
- Theaters
- Scholen
- Ziekenhuizen
- Etc.

### Productinformatie:

Type:	Infrarood systeem met twee kanalen
Dekking:	boven de 350 m <sup>2</sup> kunnen er meerdere versterkers worden gebruikt om de gehele ruimte te dekken
Afmeting:	250mm x 180mm x 75mm
Vermogen:	28VDC
Frequentie:	2.3 MHz en 2.8 MHz
Ingangen:	links en rechts lijn, links en rechts, links en rechts microfoon
Uitgangen:	versterker
Accessoires:	Twee kanalen voor de infrarood hoofdtelefoon Twee kanalen 2.3 en 2.8 MHz
Service:	Levering en installatie van het Infrarood ringleiding systeem
Garantie:	12 maanden, uitgebreide garantie mogelijk

